

Sistema:

TOPLINE a battente (TOPLINE AD)

Serie:

Porta scorrevole / porta scorrevole a ribalta

Edizione: Mai-04

Impiego:

Edilizia privata e pubblica

Funzionalità:

Finestre normali, finestre ad isolamento termico, porta-balcone, porta-terrazza

Assistenza clienti:

Rappresentanti di vendita, consulenza in loco, tirocini e seminari
materiale informativo, tabella dei profili, manuale tecnico per gli utilizzatori, cartelletta per la
programmazione, CD-ROM, programma per partecipare ai bandi di concorso, Internet,
HeinzeBauOffice

Requisiti fisici:

Raccomandazioni per l'impiego di finestre e porte esterne: (DIN 18055 e 18056)
Resistenza al carico del vento (EN 12210)
Densità alla pioggia battente (EN12208)
Permeabilità all'aria (EN 12207)
Termocoibentazione a norma DIN 4108, EN 10077 ed EnEV.
Fonoassorbimento VDI 2719 SSK, SSK da II a IV
Resistenza all'intrusione a norma DIN V ENV 1627 - 1630, fino a classe di resistenza 2
regolamentazione verbali di collaudo

Enti preposti al controllo della qualità:

Comunità di qualità finestre in PVC, controllo qualità RAL, marchio di qualità finestre in PVC

Qualità del materiale:

Massa e tipo Regenerate: ISO 1163-PVC-U, ED, 082- 50- T28
(I dati riportati sono requisiti minimi)

Sistema dei profili:

Profili a più camere con una profondità di base di 142 mm, spessore profilo 3 mm secondo RAL.
Altezze visibili 152 mm di lato e 100 mm in mezzo. Con rinforzi in acciaio secondo le direttive VEKA.
Valore U_f 2,4 (W/m²K)

Forma dei profili:

Design tradizionale con bordi arrotondati.

Tipo dei profili:

Complanare

Possibilità d'uso:

Porta scorrevole: scorrevole, da una a quattro ante, fissa, in combinazione
Porta scorrevole a ribalta: scorrevole ad un'anta, fissa

Sistema delle guarnizioni:

Guarnizione centrale nel telaio e guarnizione a battuta nell'anta perimetrali, con, a seconda del
sistema, guarnizioni di EPDM o TPE. Colore standard della guarnizione: nero.

Possibilità di vetraggio:

Vetro semplice, vetro isolante, vetro di sicurezza, inglesine all'interno, inglesine applicate
esternamente, inglesine tagliavetro.

Tipo di vetraggio:

Isolamento del vetro con vetraggio a secco con guarnizioni, a seconda del sistema, in EPDM, TPE o silicone.

Alloggiamento vetro:

Profondità della sede 24 mm,
Spessore della lastra per telaio da 15 a 41 mm

Fermavetro:

Interni, inclinati

Inglesine:

Separavetro: larghezza 48, 64, 75, 85 e 118 mm
Non separavetro: larghezza 25 e 76 mm

Superficie:

Bianca, liscia omogenea
Colori tinta-unita - vedi mazzetta colori, rivestimento con superficie venata.
Colori finto-legno - vedi mazzetta colori, coestrusione e rivestimento con superficie venata.
Non tutte le superfici sono completamente disponibili in tutti i sistemi di profili della VEKA. Per informazioni attuali sui colori disponibili fare riferimento alla tabella dei profili o al listino valido.

Accessori:

Profili complementari, guide avvolgibili, cassonetti avvolgibili, avvolgibili, allargamenti, attacco al davanzale, attacco al muro, rinforzi supplementari, aereazione, rivestimenti

Ferramenta:

Tutta la ferramenta con marchi di qualità può venir usata.

Dimensioni massime delle ante:

per profili bianchi

porta scorrevole / porta scorrevole a ribalta (larghezza del profilo in mm)	Dimensioni max. delle ante in mm secondo i gruppi di sollecitazione		
	A	B	C
Anta (100 mm)	3000 x 2500 mm		

Dimensioni massime delle ante:

per profili rivestiti

porta scorrevole / porta scorrevole a ribalta (larghezza del profilo in mm)	Dimensioni max. delle ante in mm secondo i gruppi di sollecitazione		
	A	B	C
Anta (100 mm)	2500 x 2200 mm		

Direttive VEKA per la produzione ed il montaggio delle finestre:

Direttive di lavorazione per le finestre bianche
Direttive di lavorazione per le finestre rivestite
Direttive per il montaggio

VEKA AG
Dieselstr. 8
48324 Sendenhorst
Tel.: 02526/29-0
Fax. 02526/29-3710
e-Mail: info@veka.com

Con riserva di applicare variazioni tecniche!

