

# Softline AD

## Schallschutzprüfungen nach DIN 52210

Bestimmung der Luftschalldämmung

Messung nach DIN 52210

Bewertung nach DIN EN ISO 717-1(Eignungsprüfung I für DIN 4108)

\*  $R_w, p = R_w$  Prüfstand

Prüfzeugnis Datum Institut	Fenstertyp / Größe Profile Art.-Nr.	Verglasung Scheibenaufbau / Füllung Hersteller	bewertetes Schaltdämmmaß Fenster $R_w, p$ *
930127.P6 27.01.1993 ift Rosenheim	DK / 1230 x 1480 mm armiert 101.085 / 103.104 nflb.	4-16-4 / Luft Consafis	<b>R<sub>w,p</sub> 34 dB</b> R <sub>w,r</sub> - -
930127.P27/P8 27.01.1993 ift Rosenheim	DK / 1230 x 1480 mm armiert 101.085 / 103.104 nflb. 101.085 / 103.105 flb.	6-16-4 / Luft Consafis	<b>R<sub>w,p</sub> 37 dB</b> R <sub>w,r</sub> - -
930127.P28/P22 27.01.1993 ift Rosenheim	DK / 1230 x 1480 mm armiert 101.085 / 103.104 nflb. 101.085 / 103.105 flb.	9 GH -16-6 / Gas (GH = Gießharz) Consafis	<b>R<sub>w,p</sub> 42 dB</b> R <sub>w,r</sub> - -

VEKA AG  
Dieselstr. 8  
48324 Sendenhorst  
Tel.: 02526/29- 4690  
Fax. 02526/29- 4696  
e-Mail: uborgmann@veka.com