

**Sistema:**

Cassonetti per avvolgibili monoblocco

Edizione: Mai-04

**Impiego:**

Edilizia privata (costruzioni nuove e ristrutturazioni), edilizia industriale, pubblica e scolastica

**Funzionalità:**

Cassonetto per finestre ad isolamento termico, ad isolamento acustico, per finestre di sicurezza, per porte-balcone e porte-terrazza  
comando a cinghia, a manovella o con il motore

**Assistenza clienti:**

Rappresentanti di vendita, consulenza in loco, tirocini e seminari  
materiale informativo, tabella dei profili, manuale tecnico per gli avvolgibili, cartelletta per la programmazione, CD-ROM, programma per partecipare ai bandi di concorso, Internet, HeinzeBauOffice

**Requisiti fisici:**

Isolamento termico secondo DIN 4108 e WSVO  
Isolamento acustico VDI 2719 SSK, SSK da II a IV

**Enti preposti al controllo della qualità:**

Comunità di qualità finestre in PVC, controllo qualità RAL, marchio di qualità finestre in PVC

**Qualità del materiale: (ISO 7748)**

Massa e tipo Regenerate: ISO 1163-PVC-U, 082-50-T28  
(I dati riportati sono requisiti minimi)

**Sistema di cassonetti:**

Quattro diverse grandezze di cassonetto. Quattro profili scatolati insieme alle testate formano un cassonetto. Con rinforzi in acciaio secondo le direttive VEKA.

**Possibilità d'uso:**

Cassonetti monoblocco: per tutti i sistemi di finestre e porte-finestre della VEKA.  
per tutti i cassonetti di altri sistemi  
per le finestre di tutti i materiali (PVC, legno e alluminio)

**Superficie:**

Liscia ed omogenea  
Colori tinta-unita - bianco, beige, crema, grigio chiaro, marrone.  
Colori finto-legno e decoro - legno 3, legno 10, blu traslucido.  
Non tutte le superfici sono completamente a disposizione per ogni profilo. Per informazioni attuali sui colori disponibili fare riferimento alla tabella dei profili o al listino valido.

**Accessori:**

Guida per avvolgibili, profili avvolgibili, rotaie finali, mollette d'aggancio, rinforzi, isolamenti, elementi di comando

Cassonetto monoblocco:	Altezza massima (cass. + finestra) con profilo avvolgibile	
	M 37 (larghezza 37 mm)	K 51 (larghezza 52 mm)
Dimensioni del cass. 118/140 mm (119.333)	1100 mm	
Dimensioni del cass. 138/160 mm (119.334)	1700 mm	1200 mm
Dimensioni del cass. 158/180 mm (119.335)	2300 mm	1800 mm
Dimensioni del cass. 188/210 mm (119.336)	2700 mm	2700 mm
Dimensioni del cass. 188/210 mm (119.337)	2700 mm	2700 mm

**Direttive VEKA per la produzione ed il montaggio degli avvolgibili:**

Direttive di lavorazione per le finestre bianche  
 Direttive di lavorazione per le finestre rivestite  
 Direttive per il montaggio

**VEKA AG**  
 Dieselstr. 8  
 48324 Sendenhorst  
 Tel.: 02526/29-0  
 Fax. 02526/29-3710  
 e-Mail: [info@veka.com](mailto:info@veka.com)

---

Con riserva di applicare variazioni tecniche!

---