

Sistema:

Profili per avvolgibili

Edizione: Mai-04

Impiego:

Edilizia privata (costruzioni nuove e ristrutturazioni), edilizia industriale, pubblica e scolastica

Funzionalità:

Telo avvolgibile per cassonetti monoblocco e cassonetti in muratura, comando a cinghia, a manovella o con il motore

Assistenza clienti:

Rappresentanti di vendita, consulenza in loco, tirocini e seminari materiale informativo, tabella dei profili, manuale tecnico per gli avvolgibili, cartelletta per la programmazione, CD-ROM, programma per partecipare ai bandi di concorso, Internet, HeinzeBauOffice

Sistema di profili:

Quattro diversi tipi di profili scatolati con o senza listelli interni. Con rinforzi in acciaio secondo le direttive VEKA.

Possibilità d'uso:

Lamelle per avvolgibili: M37 e K51 per i cassonetti monoblocco della VEKA; per altri sistemi e per i cassonetti in muratura M37, K51, K52 e K62

Superficie:

Liscia ed omogenea

Colori tinta-unita - bianco, beige, crema, grigio chiaro, marrone.

Colori finto-legno e decoro - legno 3, legno 10, blu traslucido.

Non tutte le superfici sono completamente a disposizione per ogni profilo. Per informazioni attuali sui colori disponibili fare riferimento alla tabella dei profili o al listino valido.

Accessori:

Cassonetto monoblocco, guida per avvolgibili, rotaia finale, mollette d'aggancio, rinforzi, isolamento, elementi di comando

Direttive VEKA per la produzione ed il montaggio degli avvolgibili:

Direttive di lavorazione per le finestre bianche

Direttive di lavorazione per le finestre rivestite

Direttive per il montaggio

VEKA AG

Dieselstr. 8

48324 Sendenhorst

Tel.: 02526/29-0

Fax. 02526/29-3710

e-Mail: info@veka.com

Diametro della balla:

	Diametro della balla: mm			
	Profilo	Profilo	Profilo	Profilo
Altezza dell'avvolgibile: mm	M 37 (37)	K 51 (52)	K 52 (52)	K 62 (62)
600	100	112	132	145
700	106	116	140	147
800	109	120	147	150
900	113	126	155	155
1000	116	132	160	158
1100	119	136	160	160
1200	124	138	175	170
1300	128	140	175	175
1400	132	144	186	180
1500	133	148	186	182
1600	137	152	190	186
1700	138	155	195	190
1800	143	159	195	195
1900	145	162	205	198
2000	148	165	210	202
2100	152	170	210	208
2200	154	172	215	212
2300	156	174	220	212
2400	158	178	220	218
2500	162	184	225	220
2600			228	222
2700			232	225
2800				228
2900				232
3000				238

	Profilo avvolgibile: K 62					Listello guida dell'avvolgibile con fessura da 35 mm		
	Larghezza avvolgibile: mm							
Altezza dell'avvolgibile: mm	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
500								
1000								
1500								
2000								
2500								
3000								

Con riserva di applicare variazioni tecniche!

