

SOFTLINE MD 70

Tre guarnizioni di battuta, l'evoluzione della specie!

Il sistema SOFTLINE MD 70 risulta gradevole grazie alla semplicità e pulizia delle sue forme.

Tale sistema, caratterizzato dalla presenza di tre guarnizioni di battuta e con una struttura da 70 mm multicamera, permette il raggiungimento di eccezionali valori di isolamento termico ed acustico (ben oltre i parametri standard prescritti!) e garantisce inoltre, grazie ai rinforzi interni in acciaio, ottime prestazioni statiche e di sicurezza. Come tutti i sistemi VEKA, anche il sistema SOFTLINE MD 70 è estruso utilizzando mescole

in classe S e con spessori del profilo in classe A, secondo quanto previsto dalla Norma UNI EN 12608, conferendo in tal modo al prodotto finale il più alto livello qualitativo in termini di prestazione, durata, resistenza all'invecchiamento ed efficienza nel tempo. Grazie alle superfici lineari risulta di facile pulizia e non necessita di particolare manutenzione.

È infine predisposto per l'alloggiamento di ferramenta e vetri antieffrazione o di sicurezza secondo le più moderne tecniche a disposizione sul mercato.

**FINESTRA
ITALIANA.IT**





SOFTLINE MD 70

Materiale caratterizzato da elevatissima resistenza all'invecchiamento ed all'azione del tempo, che non necessita di particolare manutenzione o verniciatura.
(I sistemi VEKA sono estrusi utilizzando mescole in classe S e con spessori del profilo in classe A, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 12608)

Design classico con spigoli morbidamente smussati

Guarnizioni di alta qualità in TPE o EPDM

Camere adibite allo scarico dell'acqua di drenaggio opportunamente isolate dai rinforzi interni

Al Sistema SOFTLINE MD 70 sono accoppiabili una grande serie di profili aggiuntivi o complementari, utili a soddisfare le più svariate esigenze applicative, architettoniche o di posa in opera.

Rinforzi in acciaio appositamente studiati da VEKA per garantire la migliore solidità statica e la massima funzionalità a lungo termine

Grande possibilità di scelta nella gamma dei fermavetri per poter alloggiare agevolmente vetri con prestazioni particolari

Superficie lineare, gradevole e di facile pulizia

Sistema a 3 guarnizioni di battuta con guarnizione centrale applicata sull'anta che consente di ottenere un'elevata ermeticità ed un grande isolamento acustico, unitamente alla praticità d'uso

La struttura del sistema è appositamente studiata per offrire un'ulteriore sicurezza grazie alla possibilità di alloggiamento di ferramenta antieffrazione, attraverso il fissaggio degli scontri direttamente sui rinforzi d'acciaio, e al montaggio di vetri speciali

Sistema multicamere con profondità 70 mm

